

## Parafuso autobrocante JT3-D-6H-5,5/6,3




### Faixa de aplicação

- > Para fixação de painéis isotérmicos em substratos de aço com espessura de 1,5-6 mm


### Características

- > Aço inoxidável 304 (A2) com ponta broca em aço endurecido
- > Arruela de vedação de aço inoxidável
- > Arruela de vedação pré-montada
- > Com zona de livre rotação sob a cabeça do parafuso
- > Diâmetro maior na rosca superior
- > Comprimento da ponta que não pode receber carga: 16 mm

### Aplicações



### Especificações técnicas



### Certificados



Descrição	Rosca inferior [mm]	Comprimento [mm]	Espessura do conjunto [mm]	Qtd [caixa]	Código
<b>JT3 em aço inoxidável 304 (A2) com arruela de vedação E16, Ø16 mm</b>					
JT3-D-6H-5,5/6,3x67 E16	25	67	34-48	250	3554511372
JT3-D-6H-5,5/6,3x87 E16	38	87	41-68	250	3556011371
JT3-D-6H-5,5/6,3x107 E16	48	107	51-88	100	3556111371
JT3-D-6H-5,5/6,3x127 E16	48	127	71-108	100	3556211371
JT3-D-6H-5,5/6,3x147 E16	48	147	91-128	100	3556311371
JT3-D-6H-5,5/6,3x167 E16	48	167	111-148	100	3556711371
JT3-D-6H-5,5/6,3x197 E16	48	197	141-178	100	3559711372
JT3-D-6H-5,5/6,3x237 E16	59	237	170-218	100	3559611372
JT3-D-6H-5,5/6,3x267 E16	59	267	200-248	100	3559911372